

پمپ شناور سه فاز سری ۶ SR برند ورما ، اسپینا ، ولکانو ، ویگو و استرولر

کاربردها

تامین آب از چاه و مخازن آب

تغذیه سیستم های فشار

استفاده در مصارف صنعتی و معدنی

استفاده در باغ ها و مصارف کشاورزی

مشخصات

حداکثر دمای سیال مجاز تا ۴۰ سانتیگراد

شفت استیل

سیم پیچ مس

خروجی ۳ و ۴ اینچ

شفت	سیم پیچ	بدنه	ولتاژ	پروانه	حداکثر ارتفاع	حداکثر آبدهی	خروجی	قدرت موتور	مدل
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۴	۶۰ متر	۲۷ متر مکعب در ساعت	۳ اینچ	۳ اسب	6SR18/4	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۵	۷۵ متر	۲۷ متر مکعب در ساعت	۳ اینچ	۴ اسب	6SR18/5	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۶	۹۰ متر	۲۷ متر مکعب در ساعت	۳ اینچ	۵,۵ اسب	6SR18/6	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۸	۱۲۰ متر	۲۷ متر مکعب در ساعت	۳ اینچ	۷,۵ اسب	6SR18/8	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۱۰	۱۵۰ متر	۲۷ متر مکعب در ساعت	۳ اینچ	۱۰ اسب	6SR18/10	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۱۲	۱۸۰ متر	۲۷ متر مکعب در ساعت	۳ اینچ	۱۲ اسب	6SR18/12	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۶	۹۰ متر	۴۰ متر مکعب در ساعت	۳ اینچ	۷,۵ اسب	6SR30/6	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۷	۱۰۵ متر	۴۰ متر مکعب در ساعت	۳ اینچ	۱۰ اسب	6SR30/7	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۸	۱۲۰ متر	۴۰ متر مکعب در ساعت	۳ اینچ	۱۲,۵ اسب	6SR30/8	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۱۱	۱۶۵ متر	۴۰ متر مکعب در ساعت	۳ اینچ	۱۵ اسب	6SR30/11	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۱۵	۲۲۵ متر	۴۰ متر مکعب در ساعت	۳ اینچ	۲۰ اسب	6SR30/15	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۱۸	۲۷۰ متر	۴۰ متر مکعب در ساعت	۳ اینچ	۲۵ اسب	6SR30/18	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۵	۶۰ متر	۷۲ متر مکعب در ساعت	۴ اینچ	۱۵ اسب	6SR60/5	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۷	۸۵ متر	۷۲ متر مکعب در ساعت	۴ اینچ	۲۰ اسب	6SR60/7	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۹	۱۱۰ متر	۷۲ متر مکعب در ساعت	۴ اینچ	۲۵ اسب	6SR60/9	
استیل مس	استیل	۳۸۰ ولت	۱۳	۱۶۰ متر	۷۲ متر مکعب در ساعت	۴ اینچ	۴۰ اسب	6SR60/13	

مشخصات شناور استیل ۱۲ ولت ۳۰ متری ۱ اینچ ورما VERMA

شناور استیل ورما با ارتفاع ۳۰ متر و ۱۲ ولت بودن مورد بسیار مناسبی برای مناطق با عمق بالا و نبود برق است که این مدل شناور به صورت ماردونی بوده و سایز خروجی آن ۱ اینچ میباشد
پیشنهاد استفاده از این مدل شناور این است که در آب زلال استفاده شود و در محل هایی که آب آن دارای ماسه است استفاده نشود تا عمر دستگاه بالا باشد
محصول فوق دارای ۱,۵ متر مکعب در ساعت آبدهی است که با جریان مصرفی ۱۸ آمپر و توان ۲۵۰ وات کار میکند.

درجه کیفیت A :

مدل 30 متری ۱۲ ولت

تعداد فاز 12: ولت

کاربرد: انتقال سیالات

قابلیت غوطه ور شدن: دارد

حداکثر آبدهی 1.5: متر مکعب در ساعت

حداکثر ارتفاع پمپاژ 30: متر

حداقل دمای سیال 0: درجه

حداکثر دمای سیال 45: درجه

نوع مکانیک انتقال: ماردونی

نوع سیال: تمیز

سرعت چرخش 2860: دور در دقیقه

قدرت 250: وات

جریان 18: آمپر

سیم پیچی 100%: مس

دهانه خروجی 1: اینچ

نوع شافت: استیل

ساخت: چین (تحت لیسانس)

جنس بدنه: آلومینیوم-چدن

پمپ شناور سولار (خورشیدی) سری JZBL برند ورما VERMA

کاربردها

تامین آب چاه با صفحه های خورشیدی

تامین آب از چاه و مخازن آب

تغذیه سیستم های فشار

استفاده در مصارف صنعتی و معدنی

استفاده در باغ ها و مصارف کشاورزی

مشخصات

حداکثر دمای سیال : ۴۰ درجه سانتیگراد

حداکثر دمای محیط : ۴۰ درجه سانتیگراد

بدنه پمپ : استیل

شفط : استیل

سیم پیچ : مس

ولتاژ: ۱۲، ۲۴، ۳۶، ۴۸، ۷۲، ۹۶، ۱۱۰، و ۱۲۰ ولت

شفط	بدنه	سیم پیچ	خروجی	ولتاژ/جریان	ارتفاع	قدرت	مدل
استیل	استیل	مس	۱ اینچ	۱۲ ولت/ ۸ آمپر	۳۰ متر	۱۵۰ وات	JZDC3S-12V-30-S
استیل	استیل	مس	۱ اینچ	۱۲ ولت/ ۱۸ آمپر	۳۰ متر	۲۵۰ وات	JZDC3S-12V-30-B
استیل	استیل	مس	۱ اینچ	۲۴ ولت/ ۸ آمپر	۲۵ متر	۲۵۰ وات	JZDC3S-24V-25
استیل	استیل	مس	۱ اینچ	۲۴ ولت/ ۸ آمپر	۵۰ متر	۲۵۰ وات	JZDC3S-24V-50
استیل	استیل	مس	۱ اینچ	۳۶ ولت/ ۸ آمپر	۳۰ متر	۳۰۰ وات	JZDCBI36V-30
استیل	استیل	مس	۱ اینچ	۳۶ ولت/ ۶ آمپر	۶۰ متر	۳۰۰ وات	JZDC3S-36V-60
استیل	استیل	مس	۱ اینچ	۴۸ ولت/ ۸ آمپر	۵۰ متر	۴۰۰ وات	JZDCBI48V-50
استیل	استیل	مس	۱ اینچ	۴۸ ولت/ ۸ آمپر	۵۵ متر	۴۰۰ وات	JZDCBI48V-55
استیل	استیل	مس	۱ اینچ	۷۲ ولت/ ۸ آمپر	۶۵ متر	۶۰۰ وات	JZDCBI72V-65
استیل	استیل	مس	۱ اینچ	۷۲ ولت/ ۶ آمپر	۷۰ متر	۶۰۰ وات	JZDCBS72V-70
استیل	استیل	مس	۱ اینچ	۹۶ ولت/ ۸ آمپر	۷۵ متر	۷۵۰ وات	JZDCBI96V-75
استیل	استیل	مس	۱ اینچ	۱۱۰ ولت/ ۸ آمپر	۸۵ متر	۹۰۰ وات	JZDCBI110V-85
استیل	استیل	مس	۱ اینچ	۱۲۰ ولت/ ۸ آمپر	۱۰۰ متر	۱۰۰۰ وات	JZDCBI120V-100-1

دانلود کاتالوگ پمپ شناور ورما شرکت طاهران صنعت کوشا