

کاتالوگ پمپ پیستونی پمپک شرکت طاهران صنعت کوشا

تیب پمپ	نوع پمپ	فشار خروجی (bar)	دبی (lit/min)	قدرت لازم (Kw)	دور (RPM)
PNC 04/10 S	پمپ کارواش صنعتی 100 بار	100	4	0.7	1500
PNC 06/10 S	پمپ کارواش صنعتی 100 بار	100	6	1.1	1500
PNC 11/11 S	پمپ کارواش صنعتی 110 بار	110	11	2.3	1500
PNC 13/15 S	پمپ کارواش صنعتی 150 بار	150	13	3.7	1500
PKC 13/17 S	پمپ کارواش صنعتی 170 بار	170	13	4.2	1500
MC 15/20 S	پمپ کارواش صنعتی 200 بار	200	15	5.7	1500
MKC 15/28 S	پمپ کارواش صنعتی 280 بار	280	15	7.9	1500
GC 30/20 S	پمپ کارواش صنعتی 200 بار	200	30	11.3	1500
GC 38/15 S	پمپ کارواش صنعتی 150 بار	150	38	10.7	1500
GKC 17/35 S	پمپ کارواش صنعتی 350 بار	350	17	11.2	1500
GKC 19/40 S	پمپ کارواش صنعتی 400 بار	400	19	14.3	1500
GHC 16/50 S	پمپ کارواش صنعتی 500 بار	500	16	15.1	1500
MWC 15/20 S	پمپ کارواش صنعتی 200 بار	200	10	3.8	1000
MWC 15/20 S	پمپ کارواش صنعتی 200 بار	200	15	5.7	1500

1000	7.4	19.7	200	پمپ کارواش صنعتی 200 بار	GWC 30/20 S
1500	11.3	30	200	پمپ کارواش صنعتی 200 بار	GWC 30/20 S
1000	7.1	19.7	120	پمپ کارواش صنعتی 120 بار	GWC 50/12 S
1500	10.9	48	120	پمپ کارواش صنعتی 120 بار	GWC 50/12 S
1500	19.2	34	300	پمپ کارواش صنعتی 300 بار	NX 35/300 R
1500	21	75	150	پمپ کارواش صنعتی 150 بار	NX 75/150 R
1000	28.3	125	120	پمپ کارواش صنعتی 120 بار	V 130/120 R
1000	38	124	160	پمپ کارواش صنعتی 160 بار	VX-B 130/160 R
1000	38	154	130	پمپ کارواش صنعتی 130 بار	VX-B 160/130 R
1000	38	75	270	پمپ کارواش صنعتی 270 بار	VX-B 75/270 R
600	20.2	107	100	پمپ کارواش صنعتی 100 بار	GAMMA-IL 103
600	31	202	80	پمپ کارواش صنعتی 80 بار	GAMMA-IL 200
1500	32.8	58	300	پمپ کارواش صنعتی 300 بار	PENTA-C 58/300
1500	26.8	71	200	پمپ کارواش صنعتی 200 بار	PENTA-C 70/200
1500	28.3	30	500	پمپ کارواش صنعتی 500 بار	PENTA-C 30/500
1000	30	20	800	پمپ کارواش صنعتی 800 بار	VY-B 20/800

1000	28	15	1000	پمپ کارواش صنعتی 1000 بار	VY-B 15/1000
------	----	----	------	------------------------------	-----------------

با توجه به نوسانا

### TQ20 واترجت خانگی پمپاک سری

شستشوی خودرو، ساختمان، حیاط، سطوح مختلف و برای رسوب زدایی :موارد مصرف

- درصد صرفه جویی در مصرف آب 70
- قابلیت شست و شوی ۶۰ تا ۸۰ مترمربع در هر نوبت کاری
- دارای ۸متر شلنگ فشار قوی و ۵ متر کابل، تفنگی و ۲ لانس و مخزن مواد شوینده

## کاتالوگ پمپ پیستونی پمپک شرکت طاهران صنعت کوشا

- قدرت ۲,۱ کیلووات
- فشار آب ورودی و خروجی به ترتیب ۴ بار و ۱۳۰ بار
- دبی ۴۵۰ لیتر بر ساعت
- با وزن ۱۶ کیلوگرم
- دمای آب ورودی ۴۰ درجه سانتیگراد

### **EW کارواش خانگی پمپاک سری**

شستشوی خودرو، ساختمان، حیاط، سطوح مختلف و برای رسوب زدایی: **موارد مصرف**

- درصد صرفه جویی در مصرف آب 70
- قابلیت شست و شوی ۶۰ تا ۸۰ مترمربع در هر نوبت کاری
- دارای ۸ متر شلنگ فشار قوی و ۵ متر کابل، تفنگی و ۲ لانس و مخزن مواد شوینده
- قدرت ۲,۱ کیلووات
- فشار آب ورودی و خروجی به ترتیب ۴ بار و ۱۷۰ بار
- دبی ۴۵۰ لیتر بر ساعت
- با وزن ۱۶ کیلوگرم
- دمای آب ورودی ۴۰ درجه سانتیگراد

### **independent 1900 کارواش بنزینی پمپاک سری**

- مناسب جهت جاهاییکه نیروی برق وجود ندارد.
- دارای ۸ متر شلنگ فشار قوی، تفنگی و مخزن مواد شوینده
- با سوخت بنزینی

## کاتالوگ پمپ پیستونی پمپک شرکت طاهران صنعت کوشا

- فشار آب خروجی ۱۳۰ بار
- دبی ۵۲۰ لیتر بر ساعت
- با وزن ۱۴ کیلوگرم

### **independent 2300** کارواش بنزینی پمپاک سری

- مناسب جهت جاهاییکه نیروی برق وجود ندارد.
- دارای ۸ متر شلنگ فشار قوی، لانس فلزی و ۵ نازل مختلف قابل تعویض
- با سوخت بنزینی
- فشار آب خروجی ۱۶۰ بار
- دبی ۵۴۰ لیتر بر ساعت
- با وزن ۳۵ کیلوگرم

### **Eagle28** واترجت نیمه صنعتی پمپاک سری

- مناسب جهت کاربردهای نیمه صنعتی
- قابلیت شست و شوی ۱۰۰ تا ۱۲۰ مترمکعب در هر نوبت کاری
- دارای ۸ متر شلنگ فشار قوی، تفنگی مجهز به فشار سنج، لانس ، مخزن مواد شوینده، ۵ مترکابل
- دارای ۳ پیستون فولادی
- قدرت ۲,۸ کیلووات
- فشار آب خروجی ۱۶۰ بار
- دبی ۵۱۰ لیتر بر ساعت
- با وزن ۲۷ کیلوگرم

### **Danubio** کارواش صنعتی پمپاک سری

- مناسب برای کاربردهای صنعتی مثل شست و شوی ماشین های سنگین و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی
- دارای ۱۰ متر شلنگ فشار قوی صنعتی، تفنگی و لانس ، و نازل صنعتی
- دارای پیستون های با پوشش سرامیک
- قدرت ۳ کیلووات
- فشار آب خروجی ۱۵۰ بار
- دبی ۶۶۰ لیتر بر ساعت
- با وزن ۳۳ کیلوگرم
- دمای آب ورودی ۴۰ درجه سانتیگراد
- دارای موتور ۱۴۵۰ دور بر دقیقه

### **Victoria** واترجت صنعتی پمپاک سری

- مناسب برای کاربردهای صنعتی با طراحی زیبا
- دارای ۱۰ متر شلنگ فشار قوی صنعتی و ۵ متر کابل، تفنگی و لانس و نازل صنعتی و دو مخزن مواد شوینده
- دارای پیستون های سرامیکی
- قدرت ۵ تا ۹,۴ کیلووات
- فشار آب خروجی ۱۵۰ تا ۲۰۰ بار
- دبی ۴۵۰ تا ۶۳۰ لیتر بر ساعت
- با وزن ۷۱-۷۵ کیلوگرم
- دمای آب ورودی ۴۰ درجه سانتیگراد
- دارای موتور ۱۴۵۰ دور بر دقیقه

### **Rio** واترجت نیمه صنعتی آب گرم پمپاک سری

## کاتالوگ پمپ پیستونی پمپک شرکت طاهران صنعت کوشا

- مناسب برای کاربردهای نیمه صنعتی
- قابل استفاده برای شست و شوی وسایل نقلیه ، تجهیزات و لوازم کشاورزی و باغبانی، جهت چربی زدایی و رنگ بری و ... سندبلاست و
- موتور دوگانه شامل پمپ و مشعل
- دارای ۸ متر شلنگ فشار قوی صنعتی، تفنگی
- دارای پیستون های فولادی مقاوم
- قدرت ۲,۳ کیلووات
- فشار آب خروجی ۱۴۵ بار
- دبی ۴۵۰ لیتر بر ساعت
- با وزن ۵۱ کیلوگرم
- توانایی گرم کردن آب در دمای ۹۰ درجه سانتیگراد

## Missouri کارواش نیمه صنعتی آب گرم پمپاک سری

- قابل استفاده برای شست و شوی وسایل نقلیه ، تجهیزات و لوازم کشاورزی و باغبانی، جهت چربی زدایی و رنگ بری و ... سندبلاست و
- موتور دوگانه شامل پمپ و مشعل
- مشعل عمودی با راندمان بالا
- دارای ۸ متر شلنگ فشار قوی صنعتی، تفنگی
- دارای پیستون های فولادی مقاوم و سرپمپ آلومینیومی
- قدرت ۳ کیلووات
- فشار آب خروجی ۱۵۰ بار
- دبی ۴۵۰ لیتر بر ساعت
- با وزن ۷۷ کیلوگرم
- توانایی گرم کردن آب در دمای ۹۰ درجه سانتیگراد

#### **NPX4** کارواش صنعتی آب گرم پمپاک سری

- در سه مدل تولید می شود.
- قابل استفاده برای شست و شوی های صنعتی
- مشعل عمودی با راندمان بالا
- دارای ۸ متر شلنگ فشار قوی صنعتی و تفنگی و ۵متر کابل
- با سوپاپ های استینلس استیل
- قدرت ۳,۲-۶,۳ کیلووات
- فشار آب خروجی ۱۲۰-۱۸۰ بار
- دبی ۳۳۰-۴۰۰ لیتر بر ساعت
- توانایی گرم کردن آب در دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد

#### **Hyper T** واتر جت صنعتی آب گرم پمپاک سری

- در سه مدل تولید می شود.
- از جدیدترین و پر قدرت ترین کارواش های پمپاک
- قابل استفاده برای شست و شوی های صنعتی
- مشعل عمودی با راندمان بالا
- سوپاپ های استینلس استیل
- دارای ۳ پیستون سرامیکی
- کنترل پنل الکترونیکی
- دارای ۱۰ متر شلنگ فشار قوی صنعتی و تفنگی و لانس و ۵ متر کابل
- قدرت ۵,۵-۹,۷ کیلووات
- فشار آب خروجی ۱۵۰-۲۳۰ بار
- دبی ۳۴۵-۶۳۰ لیتر بر ساعت
- توانایی گرم کردن آب در دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد



#### **LKX4** کارواش صنعتی آب گرم پمپاک سری

- در دو مدل تولید می شود.
- قابل استفاده برای شست و شوی های صنعتی و قابل کارکرد در یک شیفت کاری بصورت مداوم
- مشعل عمودی با راندمان بالا
- دارای ۱۰ متر شلنگ فشار قوی صنعتی و تفنگی و ۵ متر کابل و لانس و نازل و مخزن مواد شوینده
- دارای ۳ پیستون سرامیکی
- با سوپاپ های استنلس استیل
- قدرت ۷,۳-۵,۵ کیلووات
- فشار آب خروجی ۱۵۰-۲۰۰ بار
- دبی ۴۵۰ لیتر بر ساعت
- توانایی گرم کردن آب تا دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد

#### **Professional** کارواش صنعتی آب گرم پمپاک سری

- قابل استفاده برای شست و شوی های صنعتی و قابل استفاده در یک شیفت کاری بصورت مداوم
- مشعل عمودی با راندمان بالا
- با سوپاپ های استینلس استیل
- قدرت ۷,۳ کیلووات
- فشار آب خروجی ۲۳۰ بار
- دبی ۹۰۰ لیتر بر ساعت
- توانایی گرم کردن آب در دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد
- با وزن ۱۷۵ کیلوگرم

#### **Tekna4** واترجت صنعتی آب گرم پمپاک سری

- در دو مدل تولید می شود.
- قابل استفاده برای شست و شوی های صنعتی و قابلیت کارکرد مداوم در یک شیفت کاری
- مشعل عمودی با راندمان بالا
- دارای ۳ پیستون سرامیکی
- دارای ۱۰ متر شلنگ فشار قوی صنعتی و تفنگی و ۵ متر کابل و نازل
- با سوپاپ های استینلس استیل
- قدرت ۵,۵-۷,۳ کیلووات
- فشار آب خروجی ۱۵۰-۲۳۰ بار
- دبی ۴۵۰ لیتر بر ساعت
- توانایی گرم کردن آب در دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد

#### **Vulcano** گرم کن آب پمپاک سری

- قابلیت گرم کردن آب تا دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد
- مناسب برای کارواش های آب یرد
- دارای نصب سریع و آسان
- دارای گیج تنظیم کننده دمای آب از ۳۰ تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد
- با مخزن گازوئیلی
- با قدرت گرمایشی ۷۴ کیلووات