

کاتالوگ پمپ جت جکوزی کالمو شرکت طاهران صنعت کوشا

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>*سیم پنج ۱۰۰ درصد مس</p> <p>*جنس سیل مکانیکی از کربن + سیلیکن + NBR</p> <p>*جنس شفت از استنلس استیل ۳۰۴ کوتینگ شده</p> <p>*جنس پروانه از فایبرگلاس + پلی پروپیلن</p> <p>*جنس بدنه پمپ و دفیوز فایبرگلاس + پلی پروپیلن</p> <p>*جنس بدنه الکتروموتور از آلومینیوم</p> <p>*دارای کلاس عایقی F - درجه حفاظت رطوبت IP۵۵</p> <p>*حداکثر دمای محیط و حداکثر دمای آب ۵۰ درجه</p> <p>*حداکثر فشار کاری ۶ بار</p> <p>*طراحی شده به صورت دائم کار</p> <p>*کارکردی بی صدا و بدون ارتعاش</p>  | <p>حداکثر ارتفاع ۱۹ متر ، حداکثر دبی ۴۶.۸ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی و خروجی ۶۳ میلیمتر (۲.۵ اینچ)</p> <p>حداکثر ارتفاع ۱۷.۵ متر ، حداکثر دبی ۹۰ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات ورودی و خروجی ۳ اینچ</p> <p>حداکثر ارتفاع ۲۳ متر ، حداکثر دبی ۹۰ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات ورودی و خروجی ۳ اینچ</p>  | <p>پمپ مدار جت ۴ اسب تکفاز کالمو - HP-400</p> <p>پمپ مدار جت ۵.۵ اسب سه فاز کالمو - HP-550T</p> <p>پمپ جت ۷.۵ اسب سه فاز کالمو - HP-750T</p>  |
| <p>*جنس سیم پنج ۱۰۰ درصد مس</p> <p>*جنس سیل مکانیکی از کربن + سیلیکن + استنلس استیل ۳۰۴</p> <p>*جنس شفت استنلس از استیل ۳۰۴ کوتینگ شده</p> <p>*جنس پروانه استنلس از استیل ۳۰۴ کوتینگ شده</p> <p>*جنس بدنه پمپ از چدن چکالی بالا و مقاوم در برابر خوردگی</p> <p>*جنس بدنه الکتروموتور از آلومینیوم</p> <p>*کلاس عایقی F - درجه حفاظت IP۵۵</p> <p>*حداکثر طول مکش پمپ ۷ متر</p> <p>*قابلیت کارکرد در حداکثر دمای سیال ۸۵ درجه</p> <p>*اتصالات ورودی و خروجی به صورت فلنجی</p> <p>*طراحی شده به صورت دائم کار - کارکردی بی صدا</p> | <p>تکفاز - حداکثر ارتفاع ۳۵ متر - حداکثر دبی ۲۷ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی ۲ اینچ و خروجی 1 1/4 اینچ</p> <p>سه فاز - حداکثر ارتفاع ۳۸ متر - حداکثر دبی ۴۸ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی 2 1/2 اینچ و خروجی 1 1/2 اینچ</p> <p>سه فاز - حداکثر ارتفاع ۳۲ متر - حداکثر دبی ۸۴ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی 2 1/2 اینچ و خروجی 2 اینچ</p> <p>سه فاز - حداکثر ارتفاع ۴۰ متر - حداکثر دبی ۹۰ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی 2 1/2 اینچ و خروجی 2 اینچ</p> <p>سه فاز - حداکثر ارتفاع ۳۶ متر - حداکثر دبی ۱۲۰ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی 3 اینچ و خروجی 2 1/2 اینچ</p> | <p>پمپ جکوزی ۴ اسب کالمو FSR 32-160/30</p> <p>پمپ جکوزی ۵.۵ اسب FSR 40-160/40</p> <p>پمپ جکوزی ۷.۵ اسب FSR 50-160/55</p> <p>پمپ جکوزی ۱۰ اسب FSR 50-160/75</p> <p>پمپ جکوزی ۱۵ اسب FSR 65-160/110</p> |
| <p>*جنس بدنه از استنلس استیل ۳۰۴ کوتینگ شده و مقاوم در برابر خوردگی</p> <p>*اتصالات ورودی و خروجی به صورت رزوه ای</p> <p>*دارای دو نازل خروجی در سطح استخر</p> <p>*مقاومت و طول عمر بالا در مقایسه با مدل های پلاستیکی</p> <p>*دارای دو عدد LED پر قدرت به منظور روشنایی دبی آب خروجی و نورپردازی / دارای شلنگ مکش هوا</p>  | <p>حداقل دبی مورد نیاز : ۳۵ مترمکعب بر ساعت</p> <p>سایز اتصال لوله پمپ : ۷۵ میلیمتر</p> <p>پمپ های جت قابل اتصال شامل :</p> <p>HP 750T - HP 550T - HP 400</p>   | <p>SJ-3-35/ 2</p> <p>پازل جت استخر بی انتها</p> <p>استخر خود را به اقیانوس*</p> <p>*تبدیل کنید</p>  |